





<b>attachment_contents</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7
<b>geo_located</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
<b>geo_location</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
<b>visits</b>	X	X					X				9.2

X 제공됨

/ 정적값

? 데이터에 의존적

트래커 필드에 대한 색인은 필드 종류에 따라 다양할 것입니다. 일반적인 규칙으로써, `tracker_field_ID` 가 필드로써 사용될 것이며 정렬 가능할 것입니다. 하지만, 몇몇 예외가 있습니다:

- 이미지와 파일 필드는 색인되지 않습니다
- 텍스트영역(TextArea) 은 정렬 가능하지 않습니다
- 다국어 필드는 복수 필드로 색인됩니다:
  - 보통의 경우 모든 언어를 포함합니다
  - `tracker_field_ID_lang` 은 하나의 언어만을 포함합니다 (예들 들면 `tracker_field_12_fr` 처럼)
- 등급과 관련 필드는 복수의 필드를 저장합니다
  - `tracker_field_ID` 는 평균을 포함합니다
  - `tracker_field_ID_sum` 은 투표 총합을 포함합니다
  - `tracker_field_ID_count` 는 투표수를 포함합니다
- 항목목록과 항목 링크 필드
  - `tracker_field_ID_text` 는 ID 대신에 텍스트를 포함합니다
- 만약 언어 필드가 트래커 항목에 대하여 설정되어 있다면, 해당 언어는 아이템 언어로 색인됩니다.

**buildQuery/tiki-searchindex.php** 에 사용되는 일부(이들이 실제 필드인지 혹은 도우미인지에 대한 설명 필요):

**type:** 는 **object\_type** 를 참조합니다

**deep:** 만약 이것이 설정되었다면, **categories** 나 **deep-categories** 로 고려될 것입니다

**autocomplete:** 은 해당내용으로 시작되는 제목을 가진 항목들을 찾을 것입니다

## 검색 색인 재빌드

색인은 `temp/unified-index/` 에 저장됩니다. 재빌드가 진행되는 동안, 디렉터리 `temp/unified-index-new/` 가 나타날 것입니다. (이는 새 것이 준비될 때까지 기존의 색인이 사용되는 것을 허용하기 위함입니다) 만약 `temp/unified-index-new/` 가 색인작업의 종료 후 사라지지 않는다면, 무엇인가 잘못 된 것입니다. 이를 삭제하고 색인을 다시 시도해 보실 수 있습니다. 권한이 모두 OK 이라는 확신을 가지려면 "`sh setup.sh`" 를 실행하실 수도 있습니다

### 티키 인터페이스에서

다음 url 을 방문하실 수 있습니다: **tiki-admin.php?page=search&rebuild=now** 그리고 사이트가 소규모라면 검색 색인이 다시 빌드 될 것입니다. 로드가 중급에서 높은 사이트라면, 명령어에서 진행하실 수 있습니다.

### 명령어에서

검색 색인은 다음 명령어를 사용하여 명령입력에서 재빌드될 수 있습니다:

```
cd path_to_tiki/; php lib/search/shell.php rebuild;sh setup.sh -n
```

위 명령어를 `cron job` 에 위치하여 트키 표준 사이트에서 보다 적은 사용자가 활동적인 밤 시간에 진행되도록 할 수 있습니다. [Cron](#) 을 살펴 보십시오.

문제가 발생하였고 기록을 남기고 싶으시다면,

php lib/search/shell.php rebuild log

이 기록(로그)은 temp/Search\_Indexer.log 에 있을 것입니다.

관련:

- [PluginList](#)
- [PluginCustomSearch](#)
- [Unified Search](#)