

# last\_tracker\_items (최근 트래커 항목) 모듈

This is a [stub](#). Some [screenshot](#) is needed

매개변수				
trackerId	숫자	필수	트래커의 Id	
name	텍스트	필수 (티키 3.0 이상부터 선택사항)	표시될 필드명	
fieldId	id	선택사항	필드 식별자	tw>=3.0
sort_mode	문자열	선택사항	예: created_desc, lasModif_asc... created_desc 가 기본	tw>=3.0
status	opc 혹은 oc 혹은 op 혹은 pc 혹은 o 혹은 p 혹은 c	선택사항	상태	

다른 기존 모듈 매개변수도 적용됨:

nonums

Displays the value of a field of the specified number of tracker items. If the specified tracker has no main field, either Field name or Field identifier is required.

*Required parameters are in **bold**.*

[Go to the source code](#)

*Preferences required:* feature\_trackers

Parameters	Accepted Values	Description	Default	Since
<b>trackerId</b>	int	Identifier of the tracker from which items are listed. Example value: 13.		
<b>name</b>	any string except for HTML and PHP tags	Name of the field from which values are listed. Example value: age.		
<b>sort_mode</b>	any string except for HTML and PHP tags	Specifies how the items should be sorted. Possible values include created and created_asc (equivalent), created_desc, status, lastModif, createdBy and lastModifBy. Unless "_desc" is specified, the sort is ascending. "created" sorts on item creation date. "lastModif" sorts on the last modification date of items. "lastModif_desc" sorts in descending order of last modification date. Default value: created_desc		
<b>status</b>	word	If set, limits the listed items to those with the given statuses. Values are combinations of "o" (open), "p" (pending) and "c" (closed). Possible values: opc, oc, op, pc, o, p or c. Default value: opc		
<b>fieldId</b>	int	Identifier of the field from which values are listed. If Field name is set, this parameter is ignored. Example value: 13.		

## 주의

- 티키위키 3.0 이상부터는 필드명 혹은 필드ID 를 주거나 필드 없음을 지정할 수 있습니다. 후자의 경우, 시스템이 자동으로 첫번째 주 필드를 취할 것입니다.
- 트래커 관리에서 필드명을 변경하였을 때 주의하십시오. 모듈 매개변수명은 변경되지 않을 것입니다

## 추가 참조

[last\\_modif\\_tracker\\_items](#) (최근 수정된 트래커 항목) 모듈