

Les **plugiciels wiki** de Tiki sont de puissantes extensions de la syntaxe de base wiki qui vous permettent d'incorporer des fonctionnalités et des données et fonctions interactives dans *n'importe quelle* zone de texte dans votre site Tiki. Ceci inclut les pages wiki, les blogues, les articles, les forums, et ainsi de suite... presque toutes les [fonctionnalités](#) !

Par exemple, vous pouvez utiliser des plugiciels wiki pour :

- Afficher des images, jouer des vidéos ou des fichiers audio
- Arranger du contenu en lignes et colonnes et créer des tables et boîtes avec un format spécial
- Construire automatiquement une table des matières, afficher les liens retours, ou rediriger les visiteurs vers d'autres pages
- Afficher des diagrammes, barres de progression, dessins, et cartes
- Afficher des informations utilisateur ou de formulaires, interroger des bases de données, ou afficher des données d'autres pages
- Et plus encore !

La plupart sont activés par défaut. Pour les autres, activez les simplement depuis la page administrateur [Text Area](#). Depuis [Tiki3](#), quelques plugiciels nécessitent une approbation de niveau administrateur avant de devenir "en ligne" sur une page.


## Liste des plugiciels inclus par défaut

## Réglages et sécurité

### Activation

S'il n'est pas activé par défaut, l'administrateur du site doit activer un plugiciel afin qu'il puisse être utilisé (depuis 3.0) en allant dans *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (onglet)* et en cochant la case "Activer" de ce plugiciel et en cliquant ensuite sur "Enregistrer les préférences."



### Icônes d'édition

Dans une page wiki, les icônes d'édition des plugiciels () servent à les éditer individuellement sur une page, au moyen d'une fenêtre popup dédiée.

Celles-ci peuvent être activées/désactivées par l'administrateur via *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (tab)*.

#### **Pour afficher les icônes d'édition des plugiciels :**

La fonctionnalité d'affichage des icônes d'éditions peut être activée par un administrateur via *Admin Home > Wiki > General Preferences (tab) > Edit (section)*.

Celle-ci apparaît sous la forme d'une icône dans la barre d'icônes en haut des pages wiki pour afficher () ou cacher () les icônes d'édition à la lecture de la page wiki.

### Sécurité et validation

Les plugiciels sont des risques potentiels de sécurité. Lorsque nécessaire, une confirmation par un administrateur sera demandée pour leur mise en place.

#### **Notification des plugiciels en attente de validation :**

Depuis [Tiki 7.0](#), il existe une option de *Notification des plugiciels en attente de validation* accessible via [tiki-admin.php?page=textarea] (*Admin home > Editing and plugins > Plugins (tab)*) qui permet aux utilisateurs dotés de la permission *tiki\_p\_plugin\_approve* de recevoir un courriel de notification à chaque fois qu'un nouveau plugiciel en attente de validation est ajouté dans une page wiki.

# Mods

Les plugiciels de la liste ci-dessus sont distribués avec tiki. La liste exacte varie en fonction de la version de tiki, voir [All Plugins](#) pour savoir lesquels sont disponibles à partir de la version 2.0 et suivantes.

Quelques plugiciels ne sont pas installé par défaut. Ils peuvent être installé séparément en tant que [Mod](#). Voir la liste des *mods* ici : [Mods Type Wikiplugins](#) et la documentation concernant leur installation là : [Mods User](#).

## Syntaxe des plugiciels

La syntaxe générale des plugiciels est expliquée ci-dessous. Vous trouverez aussi des détails et des exemples dans chaque page de documentation dédiée à un plugiciel.

### Syntaxe en majuscules

La plupart des plugiciels ont une balise de début et une balise de fin et utilisent la syntaxe suivante :

```
{NOM_DU_PLUGICIEL(paramètre1=valeur1|valeur2, paramètre2=valeur)} contenu du plugiciel, appelé aussi corps ("body") ou donnée ("data") {NOM_DU_PLUGICIEL}
```

- **Évitez les espaces** : Pas d'espace dans ou autour des valeurs ou du nom du plugiciel
- **Sensibilité à la casse** : Le nom du plugiciel doit être en majuscules
- **Balise de fin** : Pour les plugiciels qui n'ont pas de contenu (corps), la balise de fin peut être évitée par la syntaxe suivante :  
`{AGENTINFO(info=>IP) /}` à la place de `{AGENTINFO(info=>IP)}{AGENTINFO}`
- **Paramètres**:
  - Pour les plugiciels en majuscules, les parenthèses sont obligatoire, même si aucun paramètre n'est défini. Par exemple `{CODE()}`
  - Les paramètres sont séparés par des virgules. Les valeurs multiples pour un paramètre unique sont séparées par une barre verticale, mais vérifiez la documentation du plugiciel visé pour être sûr.
  - Les valeurs peuvent être séparées des paramètres par les syntaxes `=` ou `=>`
  - Les valeurs peuvent être entourées de guillemets simples ou doubles, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple : `{CODE(wrap="1")}`
  - Les paramètres non-spécifiés seront définis par défaut. Regardez la documentation du plugiciel pour vérifier les valeurs par défaut.

### Syntaxe en minuscules

Certains plugiciels suivent une syntaxe différente comme les plugiciels [PluginBanner](#), [PluginContent](#), [PluginCookie](#), [PluginDraw](#), [PluginImg](#), [PluginMaketoc](#), [PluginRSS](#), [PluginTOC](#).

Les différences sont :

- Une balise de début en minuscules et pas de balise de fin
- Pas de parenthèse pour les paramètres
- Exemple :  
`{toc}` à la place de `{TOC()}{TOC}`  
`{toc type=fancy}` à la place de `{TOC(type=fancy)}{TOC}`

## Page liées

- [Plugin Security](#) - activation et approbation des plugiciels
- [Plugin Help](#) - un plugiciel d'aide à l'utilisation des plugiciels
- [Plugin Alias](#) - définir des paramètres par défaut pour ses plugiciels
- Pour les développeurs :: [Créer un plugiciel](#), [Hello World#To\\_create\\_a\\_plugin](#)

