

ì™ ,ë¶€ JS ìŠıí¬ë½íŠ, Â ì¶”ê°€í•ê°,°

ì’ëŠ” ì§§ì€ ìžìŠμì,,œ ìž...ë^ë<κ.

ë<κì-’í•œ ë°©ë²•ìœ¼ëìœ ê°€ëŠ¥í•©ë<^ë<κ. ì-’ë-κ ê°œë°œìžëŠ” ì¼ë°~ì ìœ¼ëìœ ìžì< ë“κì~ ì,¬ìš©ìž ì§€ì •í• JS ì²~ë|¬ì
ë€€ë¶€ë¶,,ì,, í•ê°,° ìœ,,í•~ì¬¬ styles/custom.js (í~¼ì€ styles/mytheme/custom.js) ì,, ì,¬ìš©í•©ë<^ë<κ, ì’ëŸ¬í•œ ì£¼
ì’ìœ ëŠ” ì~ıí¶€ ë“±ì¬ ë€€í•~ì¬¬ í™ •ì,í•ê°,° ìœ,,í•~ì¬¬ ì ì^í•œ ìž,ì§’ê°,°ë¥¼ ì,¬ìš©í• (ë~ëŠ” s/ftp ë“±ì,, ì¶í•~ì¬¬
ìž,ì§’ì,, í•) ì^~ ìž^ê°,° ë•€ë¬,ìž...ë<^ë<κ
ë~ëŠ” ì,¬ìš©ìž ì§€ì •í• js pref ë¥¼ ì,¬ìš©í• ì^~ ìž^ìŠμë<^ë<κ: header_custom_js (ì’ëŠ” ì<κì œëìœ js includes ë’κì¬
ë,~í¶ë,©ë<^ë<κ).
ì¬¬ê°,°ì,,œ, jQuery \$.getScript ëª...ë ì-’ë¥¼ ì,¬ìš©í•~ì¬¬ ì”ë“œí€€í° í€€ì¼ë“κì,, ëìœë“œí• ì^~ ìž^ìŠμë<^ë<κ -
ë<κì€ì²~ëŸ¼ í•~ë©’ ë©ë<^ë<κ:

include í•ê°,° ìœ,,í•œ ìŠıí¬ë½íŠ,

```
$(document).ready( function () { $.getScript("files/some-fancy-library-file.js", function () { // Add the code to execute  
once the library has loaded here // .... }); });
```

ì¶”ê°€ ì •ë³´: <http://api.jquery.com/jquery.getScript/>