

# Requeriments

## SERVIDORWEB

TikiWiki pot executar-se sobre **qualsevol** servidor web (com per exemple Apache) que suporti PHP i compleixi els següents requeriments **recomanats**:

- 128 MB de memòria RAM
- 60 MB d'espai de disc lliure

## BASE DE DADES

TikiWiki requereix una connexió a una base de dades activa. La base de dades pot estar en la mateixa ubicació física que el servidor web (localhost) o no. TikiWiki permet emprar qualsevol de les següents bases de dades:

- MySQL 4.0.x (o superior)
  - Per MySQL 4.1.x, has d'emprar Tiki 1.9.x
  - Per MySQL 5.x, has d'emprar Tiki 1.9.3+. Consulta [MySQL5](#) per més detalls, si et cal.
- Postgres
- Oracle
- Sybase
- MSSQL

# PHP

TikiWiki requereix PHP 4.1+, tot i que les versions 4.2+ s'han recomanades. Per a PHP 5.0, has d'emprar Tiki 1.9.1 (o superior) amb l'[extensió MySQLi](#).

Es recomana emprar la següent configuració en el teu arxiu **php.ini**:

---

## Especificació en PHP.INI

`memory_limit = 16MB`

`file_uploads = On`

`upload_max_filesize = XXM`

## Descripció

Especifica la memòria màxima per a executar arxius PHP. Es recomana 16 MB com a **mànim**. Per millors resultats, posa **32MB**.

Requerit per permetre pujades (d'arxius, imatges, etc.) al teu Tiki

Especifica la mida màxima dels arxius de pujada (en MB).

allow\_url\_fopen = On

session.save\_handler = files

session.save\_path = /tmp

max\_execution\_time = 60%% max\_input\_time = 60

magic\_quotes\_gpc = Off

default\_charset = "utf-8"

---

Permet "trackback pings" en les bitÃ coles del teu Tiki.

La ruta on PHP desa la informaciÃ³ de la sessiÃ³.

Assegura't que el lloc existeix i que Â©s escrivable. En entorns d'allotjament **compartit**, si no tens accÃ©s a a **/tmp**, empra **temp** (sense la barra) en el seu lloc.

Especifica el temps de desconexiÃ³ per inactivitat (en segons). Si detectes desconnexions per inactivitat (com en el cas de realitzar funcions d'administraciÃ³) es possible que necessitis pujar aquestes especificacions.

Desactiva la funciÃ³ **Magic Quotes** de PHP.

Especifica el conjunt de caracters per defecte.

La localització de l'axiu **php.ini** pot variar, depenent del teu sistema operatiu. Algunes localitzacions típiques inclouen:

- /etc/php.ini
- /etc/php/php.ini
- /etc/php4/php.ini
- /etc/php/apache1-php4/php.ini (Gentoo)
- /etc/php/cli-php4/php.ini (Gentoo)
- /etc/php4/apache2 (Debian)

**Notes:**

1. PHP 4.1.2 té un error de sessions conegut i cal evitar emprar-lo.

## Programari Opcional o Llibreries de programari

Algunes funcionalitats de TikiWiki requereixen el següent programari o llibreries:

## Funcionalitat

---

# **Requeriments adicionals**

Processat d'imatges, emprat per la generació<sup>3</sup> de contactes, generació<sup>3</sup> dinàmica de gràfics, i per prevenir el registre o publicació<sup>3</sup> automàtica de robots.

[WikiGraph](#) per crear i manipular gràfics.

Webmail

Generació<sup>3</sup> de PDF

Gestiona i mostra mapes com a GeoCMS (Sistema de Gestió<sup>3</sup> de Contingut Geospatial).

Reescritura de les URL per defecte de Tiki

Empra o bA© la **Llibreria GD** 1.5 (o superior) o bA© **ImageMagick**. ImageMagick ve inclosa, per defecte, amb PHP 4.3+

[GraphViz](#)

PHP 4.2+

php-xml

[Mapserver](#) 4.6+

Empra les [Regles de reescriptura](#) de l'Apache per crear URL's mÃ©s curtes o adaptades al teu gust.