

Themes anpassen

Die Themes in TikiWiki werden von drei Dateitypen gesteuert, die das HTML-Layout bestimmen â€” **.tpl-Dateien**, die den HTML-Code und die Steuerung enthalten (gemeinsam mit den PHP Dateien), **.css-Dateien** Cascading Style Sheet beinhalten das Styling der Html Elemente, und **Bilder**, also die grafischen Dateien (.png, .jpg, .gif).

Eine Ãœbersicht der bereits bestehenden Themes finden Sie unter themes

Wie erstellt man ein individuelles Theme?

TikiWiki Themes steuern sowohl das Layout als auch die Struktur einer Site *und* sein gesamtes Aussehen. Sie kÃ¶nnen die Position von Elementen auf Ihrer Webseite verÃ¤ndern (hinzufÃ¼gen oder entfernen von Komponenten) *und* Sie kÃ¶nnen stilistische Elemente anpassen wie die Schriftart oder die Farbe.

So kÃ¶nnen Sie, wenn Sie ein neues Theme erstellen oder anpassen, folgende Optionen definieren:

- Das Applikationslayout (Grundstruktur)
- Die Darstellung der Elemente im Layout (Style)

Verzeichnis der Themendateien

Um ein Theme zu erstellen, müssen Sie die Dateien und Verzeichnisse in die Ordner *Styles* und *Templates* im Hauptverzeichnis stellen.

1. Wählen Sie einen Namen für das Theme. Überprüfen Sie im Verzeichnis *Styles*, dass dieser Name nicht schon existiert.
 - In diesem Beispiel werden wir ein Theme erstellen mit dem Namen *screensite*.
2. Zuerst erstellen Sie im Verzeichnis *styles* eine *.css*-Datei mit dem Namen Ihres Themes. Wenn Sie auf Basis eines bereits bestehenden Themes arbeiten möchten, dann kopieren Sie dessen *.css*-Datei und benennen Sie sie um. Alternativ können Sie mit der *CSS*-Datei unter http://themes.tiki.org/tiki-index_raw.php?page=Tikiwiki2_CSS_selectors beginnen, die (hoffentlich alle, aber zumindest) die meisten aktuellen *CSS* Selektoren enthält.
3. Wenn Sie Änderungen durchführen wollen, die sich mit *CSS* allein nicht mehr bewerkstelligen lassen, dann brauchen Sie spezifische *Templates*. Richten Sie dazu ein Unterverzeichnis im Ordner *templates/styles* ein mit dem Namen Ihres neuen Themes.
 - Zum Beispiel: *templates/styles/screensite*. Allerdings ist es nicht zu empfehlen eigene *Templates* zu erstellen, weil so ein Update Ihrer TikiWiki-Installation erschwert wird.
4. Kopieren Sie das Standardtemplate oder andere Template-dateien Ihres Themes in das neue Themeverzeichnis.
5. Für weitere Informationen siehe <http://themes.tiki.org>.

un ist Ihr neues Theme erstellt. Wenn Sie auf **Benutzereinstellungen** gehen und dort in Drop-Down-Menü **Them**
achsehen, werden Sie Ihr Theme aufgelistet finden (z. Bsp. *screensite.css*). Noch sieht Ihr neues Theme natürlich s
aus wie das, das Sie als Grundlage herangezogen haben, denn es wurden ja noch keine Änderungen vorgenommen.

Template-Dateien anpassen

Template Dateien sind in der Smarty Template Sprache geschrieben.
Siehe smarty.php.net.

Smarty Templates mit dem Tiki Web InterfaceÂ bearbeiten

SieheEdit Templates

Das TikiWiki Layout

Um das Layout mit Ihrem eigenen Theme anzupassen, editieren Sie die CSS-Datei und alle Template-Dateien die Sie in den neuen Unterordner *templates/styles/Ihrtheme* kopiert haben. Sie können Bilder hinzufügen, die Größe und Position von Elementen ändern, Spalten definieren und vieles mehr.

Siehe Theme layout schema.

Die spezifischen Template-Dateien können unterschiedlich sein, je nachdem welches Theme Sie ausgewählt haben. Einige gemeinsam genutzte Dateien sind:

- *tiki.tpl*: das Haupttemplate, das das Layout der gesamten Anwendung definiert.
- *tiki-show_page.tpl*: Diese Datei zeigt den *wiki* Inhalt in Zentrum der Seite. (ersetzt `$mid_data` in *tiki.tpl*). Analog dazu gibt es zahlreiche andere Template-Dateien, deren Name bereits Auskunft über ihre Funktion gibt, wie z. Bsp.: *tiki-view_blog_post.tpl*.
- *error.tpl*: zeigt Fehler an (nur bis TikiWiki Version 2.0)
- *header.tpl*: beinhaltet den HTML Abschnitt `head`.
- *tiki-site_header.tpl*: "Look and Feel" Seite Überschrift.
- *tiki-top_bar.tpl*: abhängig vom gewählten Theme, enthält aber in der Regel die obere Navigationssleiste usw.
- *tiki-bot_bar.tpl*: Icons in der unteren Leiste.
- Template-Dateien mit den Namen *tiki-print.tpl* o.Ä. werden für Druckversionen einer Seite eingesetzt. Sie werden daher im Allgemeinen nicht verändert.

Sie sehen also, dass es ziemlich einfach ist das Layout der gesamten TikiWiki-Anwendung zu ändern. Sie brauchen nur das Stylesheet entsprechend anzupassen oder ein, zwei Template-Dateien.

Templates Ã¼berschreiben.

Die Standardtemplatedateien liegen im *templates* Verzeichnis und seinen Unterverzeichnissen, z.Bsp.:

- `'templates/modules'`

Wie wir oben gesehen haben, liegt die Template-Datei fÃ¼r ein individuelles Theme in einem Verzeichnis namens *templates/styles/screensite* oder Ã¤hnliches.

Diese Technik funktioniert auch mit den Dateien in den Unterverzeichnissen. Wenn Sie zum Beispiel das AnwendungsmenÃ¼ in Ihrem Theme Ã¤ndern wollen, kopieren Sie die Datei `mod-application_menu.tpl` von

- `templates/modules/mod-application_menu.tpl`

nach

- `templates/styles/custom_theme_name/modules/mod-application_menu.tpl`.

Wenn Sie ein Theme erstellen, kÃ¶nnen Sie jede Template-Datei Ã¼berschreiben. Dazu legen Sie einfach eine geÃ¤nderte Datei in das Verzeichnis *templates/styles/screensite* oder entsprechend einem seiner Unterverzeichnisse. (Ein Theme, dessen Name diese Zeichen enthÃ¤lt hat besondere Eigenschaften. Siehe unten 'Mehrere .css in einem Template-Satz verwenden'.)

Wenn wir zum Beispiel die Forenliste in unserem *screensite* Theme Ã¤ndern mÃ¶chten, und zwar mehr als es mit CSS mÃ¶glich ist, dann kopieren wir die Datei `tiki-forums.tpl` von

- `templates/tiki-forums.tpl`

nach

- `templates/styles/screensite/tiki-forums.tpl`

Nun kÃ¶nnen wir die neue verschobene Kopie der Datei bearbeiten.

TikiWiki ersetzt alle Dateien, die sich im Standardverzeichnis befinden, durch die gleichen in Ihrem individuellen Theme-Verzeichnis.

Verschiedene Themes mit einem gemeinsamen individuellen Templatesatz

Wenn Sie möchten, dass mehr als ein Theme auf ein gemeinsames Templateset zugreift, können Sie das erreichen, indem Sie die verschiedenen Themes auf eine bestimmte Weise benennen. Der erste Teil des Themenamens ist der des Templates, dann folgt ein Bindestrich und der zweite Namensteil wird dann individuell für das Theme vergeben. Zum

Beispiel nutzen die Themes

"screensite-gold" und "screensite-silver" beide die Templates aus dem Verzeichnis *templates/styles/screensite*. Das ist günstig, wenn Sie geringfügige Änderungen am Style unterschiedlicher Bereiche oder zwischen Multikis bewirken wollen.

Darstellung

Die Darstellung der Elemente, der visuelle Stil Ihres Themes wird mittels CSS (Cascading Style Sheets) realisiert. Daher ist der nächste Schritt um Ihr eigenes Theme zu erstellen, eine CSS-Datei dafür anzulegen.

W3C unterstützte Tutorials und andere Tools um die CSS-Grundlagen zu lernen finden Sie hier:
<http://www.w3.org/Style/CSS>.

1. Beginnen Sie mit dem Stylesheet unter http://themes.tiki.org/Tikiwiki2_CSS_selectors für ein Theme, das die *litecss Layout Methode verwendet (üblich in TikiWiki 2 und Standard in TikiWiki 3), oder wählen Sie ein bestehendes Theme und verwenden Sie seine CSS Dateien aus dem Ordner *styles*. Bitte beachten Sie, dass sich die CSS-Dateien **nicht** im *templates* Verzeichnisbaum befinden. In der Standard TikiWiki_Installation gibt es zwei Verzeichnisse mit dem Namen *styles* unter dem Tiki-Wurzelverzeichnis.
 - *styles* (für CSS Dateien)
 - *templates/styles* (für die Unterverzeichnisse individueller Themes, in die Sie Ihre eigenen Template-Dateien legen sollten, so wie wir es oben getan haben.)
2. Kopieren Sie die CSS-Datei, benennen Sie sie entsprechend Ihrem Themenamen um und speichern Sie sie im *styles* Verzeichnis gemeinsam mit allen anderen CSS Dateien. Zum Beispiel unter *screensite.css*.
3. Editieren Sie die Datei nun um Ihren eigenen Style zu erstellen. Wählen Sie Schriftarten, Hintergrundfarben oder die Eigenschaften von Hypertextlinks aus.

4. Falls Sie Ihrem Style Bilder hinzufügen wollen, ist es zweckmäßig wenn Sie ein neues Unterverzeichnis mit dem Namen Ihres Themes dafür einrichten unterhalb des *styles* Verzeichnisses.

- Zum Beispiel *styles/screensite*

Überschreiben globaler zweckgebundener CSS Dateien

In Tikiwiki >= 3.0, befinden sich einige CSS-Dateien in dem Verzeichnis *TIKI_ROOT/css*, zum Beispiel, *calendar.css* (für Kalender) oder *cssmenu.css* o.ä. (für CSS Menüs). Diese können überschrieben werden, indem Sie eine entsprechende Datei in dem Verzeichnis *styles/lhr_style/css* anlegen. It is possible to override them by creating the file in *styles/lhr_style/css*

Theme Optionen

(ab Version 3.0)

Themeoptionen ermöglichen Variationen eines Themes, zum Beispiel das Ändern von Farben, der Spaltenbreite oder andere Details. Die CSS Dateien der Theme Optionen (soweit vorhanden) befinden sich im Verzeichnis **styles/themename/options**. Die Dateien können irgendwie benannt sein, aber maximal eine ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv und überschreibt so die Anweisungen der Haupt-CSS-Datei.

Äberschreiben von Icons

In Tikiwiki ≥ 2.0 ist das teilweise möglich. Man kann nur solche Icons äberschreiben, die sich in den Smarty Templates befinden mit der Smarty Funktion [?](#).

Die Icon-Datei muss im *styles/lhr_style* Verzeichnis liegen.

Wenn Sie zum Beispiel *img/icons/module.png* und *img/icons/omodule.png* äberschreiben möchten (die beiden Icons für das Modulflipping), stellen Sie die zu verwendenden Bilder in das Verzeichnis *styles/lhre_Domain/lhr_style/img/icons*.

- *lhre_domain* muss dabei nur verwendet werden, wenn Sie in einer Multitiki Umgebung arbeiten.
- *lhr_style* ist ein Unterverzeichnis Ihres aktuellen Styles. - wenn Ihr aktueller Style *my_look-2010.css* ist, dann muss *lhr_style* *my_look* sein (Der Teil nach dem Bindestrich wird als Variante aufgefasst.)
- Die neuen Icon-Bilder müssen in der gleichen Pixelgröße sein wie die im Template festgelegten. (Standard: 16x16).

Since you can change the CSS file and you can override any template your themes can make your Tiki site look like anything you want. The only limit is your imagination.
