

Utiliser le Plugin *CatÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gorie*

Ce *plugin* va afficher une liste de *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories* et d'objets assignÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s ÃfÆ'Ãtâ€™ celles-ci. Des options vous laissent dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©cider du niveau de *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gorie*, des types d'objets ÃfÆ'Ãtâ€™ lister, comment les trier, de la nÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©cessitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã© de montrer les sous-*catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories*, et de celle de subdiviser l'affichage des *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories* multiples.

Usage

Ci-dessous un exemple prÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©sentant la syntaxe :

```
{CATEGORY(id=>1+2+3, types=>article+blog+faq+fgal+forum+igal+newsletter+event+poll+quiz+survey+tracker+wiki+img, sort=name_asc, sub=y, split=y, and=n)}{CATEGORY}
```

Parametre	Valeurs acceptÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©es	Effet	Depuis
<i>id</i>	liste d'IDs sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©parÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s par + ou la chaÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©ne 'current'	tous les objets qui appartiennent ÃfÆ'Ãtâ€™ au moins une de ces <i>catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories</i> seront listÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s	
<i>types</i>	liste de types d'objets sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©parÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s par + ou *	un type peut ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©tre article ou blog ou faq ou fgal ou forum ou igal ou newsletter ou poll ou quiz ou survey ou tracker ou wiki ou img - * signifie tous	
<i>sort</i>	type, created, name ou hits suivi par _ et asc ou desc (par dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©faut : name_asc)	exemple: created_asc triera selon l'ordre ascendant de la date de crÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©ation	
<i>sub</i>	true ou false (par dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©faut : true)	pour afficher les ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©lÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©ments des sous- <i>catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories</i> . Utiliser n pour false.	
<i>split</i>	true ou false (par dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©faut : true)	dans le cas de <i>catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gorie</i> multiples, faut-il subdiviser l'affichage ou non. Utiliser n pour false.	
<i>and</i>	y ou n	si mis ÃfÆ'Ãtâ€™ y, seul les objets affectÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s ÃfÆ'Ãtâ€™ toutes les <i>catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories</i> listÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©es seront affichÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©s	

Comment dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©terminer un ID de *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gorie* (sans deviner)

Balayer la liste des *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gories* (voir [Category User](#)), survoler un ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©lÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©ment de *catÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©gorie* avec la souris, et relever le numÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©ro ID que vous voyez dans la barre d'ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€šÃ,Ã©tat du navigateur.

Exemples

Tri sur *imgeld* d'abord, puis sur *name*

```
{CATEGORY(id=1, types=img, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

Tri sur articleId d'abord, puis sur name

```
{CATEGORY(id=1, types=article, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

Sur ce site

Ce morceau de code,

```
^{CATEGORY(id=1,sub=false)}{CATEGORY}^
```

va produire ceci :

Category: [Status](#)

Faux

Category:

Correct

Category:

Liens utiles

- [Wiki Plugin](#) (en anglais)
- [Mods Type Wikipugins](#) (en anglais)
- [Gérer les Catégories](#)
- [Category User](#) (en anglais)
- [Category Admin](#) (en anglais)
- [Categories Details](#) (en anglais)

