

메일인 기능

유사: Communication Center Forum and Mailing List Synchronization

위키 메일인(mail-in) 기능은 위키 페이지를 읽기 및 쓰기 (즉, 생성 및 수정) 혹은 기사 를 생성하는 데 사용될 수 있는 이메일 계정을 설정하는데 사용될 수 있습니다. 관리자로써, 응용프로그램 메뉴의 관리 섹션의 메일인 링크를 클릭하여 메일인 관리 섹션으로 가십시오:

Mail-in accounts 

[add new Account]	Account	type
[edit delete]	mailin@domain.org	wiki

Edit/Add new mail account

Account name			
POP server		Port	110
SMTP server		Port	25
SMTP requires authentication	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Username			
Password			
Type	wiki-get		
Active	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Allow anonymous acces	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Allow attachments	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Both		
<input type="button" value="add"/>			

Check Mail-in accounts

Check automatically	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Off
Frequency	1d mn
<input type="button" value="set"/>	

메일인 관리 페이지

새 메일 계정 편집/추가

이 화면에서, 사용될 POP3 서버, SMTP 서버 및 사용자 비밀번호를 지정하여 메일 계정을 설정할 수 있습니다. 이는 일반 이메일 환경 설정 도구와 유사하며, 설치될 메일 계정의 종류를 지정하는 점이 추가되어 있는 것입니다. 제공되는 종류는 다음과 같습니다:

- **wiki-get**

이 계정으로 보내지는 이메일은 위키 페이지 내용을 반복하도록 합니다. 메세지 제목에 위키 페이지의 이름이 반드시 명기되어야 합니다.

- **wiki-put**

이 계정으로 보내지는 이메일은 위키 페이지 내용을 교체하도록 합니다. 메세지 제목에 해당 위키 페이지의 이름이 반드시 명기되어야 합니다. 위키 페이지 원본이 이메일의 본문으로 교체 됩니다.

- **wiki-append**

이 계정으로 보내지는 이 메일은 위키 페이지에 데이터를 뒤에 추가하도록 합니다. 메세지 제목에 해당 위키 페이지의 이름이 반드시 명기되어야 합니다. 이메일의 본문 전체가 위키 페이지 원본에 추가됩니다. 사용 예제: 기록 변경.

- **wiki-prepend**

이 계정으로 보내지는 이메일은 위키 페이지에 데이터를 앞에 추가하도록 합니다. 메세지 제목에 해당 위키 페이지의 이름이 반드시 명기되어야 합니다. 이메일 본문 전체가 위키 페이지의 원본의 상단에 추가됩니다.

- **wiki**

위키 계정은 위키 페이지를 GET, PUT 및 APPEND 하도록 사용될 수 있습니다. 이메일 본문은 페이지 내용물이며, 제목은 어떤 작업을 할 것인지 지정하기 위해 사용됩니다.

- GET:pagename

- PUT:*pagename*
- APPEND:*pagename*
- PREPEND:*pagename*

- **article-put**

이 계정 유형으로의 이메일은 기사를 올리게 합니다. 메세지 제목에 기사의 제목이 반드시 명기되어야 합니다. 기사의 토픽 및 종류는 메일인 계정 환경 설정에서 지정될 수 있습니다.

기타 매개변수들

- **Active**

계정이 확인되어야 하는지 아닌지를 나타냅니다.

- **Allow anonymous access**

익명 사용자들(이메일 주소와 상관없이)이 기능을 사용할 수 여부를 나타냅니다. 만약 이 변수가 '아니오'(No)로 설정되어 있다면, 한 사용자가 보낸 이메일이 터키위키 사용자 목록에 있지 않은 주소라면, 시스템이 해당 사용자에게 본 기능을 사용할 수 없다고 이메일을 보낼 것입니다.

- **Allow attachments**

메일 첨부파일이 추가될 수 있는지 여부를 나타냅니다.

- **Check automatically**

이 변수가 '예'(yes)로 설정되었으면, 시스템이 'Frequency' (빈도) 변수에 의거하여 모든 활성 메일인 계정을 자동으로 확인합니다.

- **(Tiki 2.0) Discard to the end from**

부여한 문자열 이후의 메시지의 뒷 부분은 삭제될 것입니다(put, append, prepend 시, 사용). 만약 이 상자를 빈상태로 두면, 위키 페이지에 이메일 본문의 그 어떠한 텍스트로 추가되지 않을 것입니다.

티키12에서 향상된 부분

메일인 서비스는 [티키12](#)에서 수정되고 업데이트 되었습니다

다음과 같은 새 기능들을 포함합니다

- 구조체 라우팅(Structure routing). 메일인 된 컨텐츠를 구조체로 연결합니다. 사용자 필터에서 라우팅 규칙을 지정합니다
- 안라인 그림(HTML 이메일). 이러한 페이지들은 HTML로 쓰여집니다
- 권한 검사. 기존에는 권한 검사가 없었습니다!
- 사용자들은 위키 페이지를 저장할 수 있는 편집과 파일 첨부 관리를 보유하고 있다는 것이 요구됩니다
- 한 범주에 새 페이지들을 자동 할당하는 것이 가능해짐
- 메일인 관리 패널에서 트리거를 수동 검사
- 제목 인코딩을 포함한 여러 개의 수정내역

메일인 서비스는 컨텐츠가 이미 이메일로 되어있거나 이메일로 보내질 수 있다면, 위키 페이지를 생성할 수 있는 "빠른" 방법입니다.

주의:

- 아웃룩 2010과 지메일로 테스트되었습니다
- 지금까지 테스트된 HTML 이메일은 이메일과 거의 동일한 페이지를 생성해냈습니다.
- 메일인은 전용 POP3 계정을 필요로 합니다
- 메일 다운로드는 스케줄 지정이 가능합니다(예: 매 30분마다) 혹은 수동으로도 가능합니다.
- 이메일 클라이언트들은 정보를 약간 다르게 저장합니다.

본 페이지에 대한 별 칭

- [이메일로 위키 페이지 편집](#)