

Blogs

Als eine Abkürzung für den Begriff Weblog bezeichnet der Begriff "Blog" eine Ansammlung von - meistens thematisch verwandten - Postings, welche (standardmäßig) in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind (die neuesten Postings zuerst).

Einige Blogs haben einen einzelnen Autor, welcher das Blog für eine Art Online-Tagebuch nutzt: tagtägliche Aufzeichnungen der eigenen Gedanken, Überlegungen und auch relevanter Weblinks. Andere Blogs enthalten Postings von mehreren Autoren; typischerweise konzentrieren solche Blogs sich auf ein mehr oder weniger genau definiertes Thema, wie zum Beispiel Sci-Fi Filmkritiken. Auch Schulen und Universitäten beginnen den Wert von Blogs für z.B. ein leichteres Erlernen von Lerntagebüchern zu erkennen.

TikiWikis Blogfunktionen erlauben die Nutzung der mächtigsten Weblogfunktionen (einschliesslich RSS-Feeds, Trackback Pings und Remote Posting mit Blogger-kompatiblen Programmen, wie z.B. w.Bloggar) ohne die Schwierigkeiten (und oftmals auch Kosten) kommerziellen Bloggingdienste.

Eine TikiWiki Site kann ein Blog als Home Page anzeigen (siehe General Admin). Dadurch wird TikiWiki zu einer interessanten Alternative zu funktionsärmeren Diensten, wie zum Beispiel Moveable Type oder Blogger.de.

Funktions Überblick

TikiWikis Blogfunktionen ermöglichen es Administratoren so viele Blogs wie nötig anzulegen oder auch Benutzern zu erlauben ihre eigenen Blogs anzulegen. Der Zugriff auf die Blogs kann über eine Auflistung aller Blogs (Menu/Blogs/List Blogs) oder auch speziell angelegte, direkte Links in einem maßgeschneiderten Menü geschehen. Die Konfigurationsoptionen für Blogs erlauben es auch die Anzahl angezeigter Postings zu bestimmen, ob andere Nutzer in das Blog posten dürfen und ob Suchen oder Kommentare erlaubt sind. Auch der Kopf des Blogs kann angepasst werden; standardmäßig werden das Erstellungs- und letzte Änderungsdatum, die Gesamtanzahl der Postings und Besuche und ein Wert für die Aktivität des Blogs angezeigt.

Beim Posten in ein Blog kann der Nutzer zwischen einem klassischen Textfenster und einem WYSIWYG Editor wählen, welche Optionen für den Titel des Postings und einer oder mehrerer Trackback-URLs bereithalten (siehe unten "Über Trackback"). Die Nutzer können auch auf TikiWikis Blogger-kompatible XMLRPC Schnittstelle zurückgreifen, welche es ermöglicht ein Blogger-kompatibles Programm (wie zum Beispiel w.Bloggar) zum Posten in ihr TikiWiki Blog in Anspruch zu nehmen (siehe unten "Über XMLRPC").

Äœber Trackback

Das von Moveable Type entwickelte Trackback Protokoll bietet Blogautoren eine sehr komfortable und bandbreitenschonende Lœsung um anderen Bloggern mitzuteilen, dass sie auf deren Blogs verwiesen und sie diskutiert haben. Zur Veranschaulichung stellen Sie sich vor, Sie haben gerade ein Posting in Blog A gelesen. Nun posten Sie in Ihr Blog (Blog B) und diskutieren dort das Posting aus Blog A. Bevor Sie Ihr Posting speichern füügen Sie die Trackback URL in das dafür vorgesehene Feld ein. TikiWiki übernimmt den Rest und sendet einen "Trackback-Ping" (genau genommen ist es kein Ping, sondern eine zum Trackback-Protokoll konforme Nachricht) an Blog A, so dass der Autor von Blog A sehen kann, dass Sie auf ihn verwiesen haben. Umgekehrt, also wenn der Autor von Blog A etwas über IHR Posting schreibt, sehen Sie bei Ihrem Posting eine Liste von Trackback Pings (incl. Seitentitel, URL und Blogname). Für Informationen zur Nutzung der Trackbackfunktion siehe Blog User.

Äœber XMLRPC

TikiWiki unterstÄ½tzt den von Blogger - einer populÄ½ren, kommerziellen Bloggingseite - entwickelten XMLRPC Standard. Dieser Standard ist ein Application Programming Interface (API), was bedeutet, dass jede zu diesem Standard konforme Applikation Inhalte zu Blogger - oder jedem anderen zu dieser API kompatiblen Service - uploaden kann. Somit kann jegliche Blogger XMLRPC API konforme Applikation genutzt werden, um Inhalte in TikiWiki-Blogs zu bearbeiten. Um die Blogger XMLRPC API mit einem Tiki zu nutzen, mÄ½ssen Sie diese Funktion zuerst im Funktionen-Bereich aktivieren. Danach kÄ½nnen Sie Desktop Applikationen wie w.Bloggar mit den Tiki-Blogs nutzen.

Weitere Dokumentation

- Blogs TikiMovie

Sehen Sie Klick fÄ½r Klick in einem Flash-Film wie Tiki-Blogs benutzt werden.

WeiterfÄ½hrende Informationen

- Zur Aktivierung der Blogfunktion auf Ihrer Seite, siehe General Admin.
- Zur Aktivierung der XMLRPC API, siehe Features Admin.
- Zu Auswahl von Konfigurationsoptionen aller Blogs Ihrer Seite, siehe Blog Config.
- Um Rechte fÄ½r Blognutzer zu vergeben, siehe Permissions fÄ½r generelle Anweisungen und Blogs Detail fÄ½r blogspezifische Rechtevergabe.
- Zur Erstellung und Nutzung von Blogs, siehe Blog User.
- Zur Konfiguration des verbreiteten wBloggar Posting-Tools, siehe w.Bloggar .

NÄ½tzliche Links

- Moveable Type

<http://www.moveabletype.org>

- Blogger

<http://new.blogger.com>

- Blogg.de

<http://www.blogg.de>

- wBloggar

<http://wbloggar.com/>

- Andere Blogsoftware Optionen (TikiWiki Verzeichnis)

http://tikiwiki.org/tiki-directory_browse.php?parent=26

- Weblog-Artikel der Wikipedia

<http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog>

- Beginner's Guide to Trackback (Moveable Type)

<http://www.moveabletype.org/trackback/beginners/>

- The ultimate Weblogging system, outlined

<http://mpt.phrasewise.com/2003/05/02#a507>