

# Utiliser le Plugin *Catégorie*

Ce *plugin* va afficher une liste de catégories et d'objets assignés à celles-ci. Des options vous permettent de décider du niveau de catégorie, des types d'objets à lister, comment les trier, de la nécessité de montrer les sous-catégories, et de celle de subdiviser l'affichage des catégories multiples.

## USAGE

Ci-dessous un exemple présentant la syntaxe :

---

```
{CATEGORY(id=>1+2+3, types=>article+blog+faq+fgal+forum+igal+newsletter+ event+poll+quiz+survey+tracker+wiki+img  
sort=name_asc, sub=y, split=y, and=n)} {CATEGORY}
```

---

## Parametre

*id*

---

## Valeurs acceptées

liste d'IDs séparés par + ou la chaîne 'current'

---

## Effet

tous les objets qui appartiennent à au moins une de ces catégories seront listés

**Depuis**

*types*

*sort*

*sub*

*split*

*and*

---

liste de types d'objets sÃ©parÃ©s par + ou \*

type, created, name ou hits suivi par \_ et asc ou desc (par  
dÃ©faut : name\_asc)

true ou false (par dÃ©faut : true)

true ou false (par dÃ©faut : true)

y ou n

---

un type peut être article ou blog ou faq ou fgal ou forum  
ou igal ou newsletter ou poll ou quiz ou survey ou  
tracker ou wiki ou img - \* signifie tous

exemple: created\_asc triera selon l'ordre ascendant de la  
date de création

pour afficher les éléments des sous-catégories.  
Utiliser n pour false.

dans le cas de catégorie multiples, faut-il subdiviser  
l'affichage ou non. Utiliser n pour false.

si mis à y, seul les objets affectés à toutes les  
catégories listées seront affichés





# COMMENT DÉTERMINER UN ID DE CATÉGORIE (SANS DEVINER)

Parcourir la liste des catégories (voir [Category User](#)), survoler un élément de catégorie avec la souris, et relever le numéro d'ID que vous voyez dans la barre d'état du navigateur.

## EXEMPLES

TRI SUR IMAGEID D'ABORD, PUIS SUR NAME

```
{CATEGORY(id=1, types=img, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

TRI SUR ARTICLEID D'ABORD, PUIS SUR NAME

```
{CATEGORY(id=1, types=article, sort="itemId_asc,name_asc")}{CATEGORY}
```

SUR CE SITE

Ce morceau de code,

```
^{CATEGORY(id=1,sub=false)}{CATEGORY}^
```

va produire ceci :

Category: [Status](#)

FAUX

Category:

CORRECT

Category:

Liens utiles

- [Wiki Plugin](#) (en anglais)
- [Mods Type Wikiplugins](#) (en anglais)

- GÃ©rer les CatÃ©gories
- Category User (en anglais)
- Category Admin (en anglais)
- Categories Details (en anglais)