

프리티 트래커 입문서

"[프리티 트래커](#)" 는 귀하의 [트래커](#) 데이터를 나열(혹은 입력)을 더 보기 좋게 하는 방법입니다.

티키에서 "[프리티 트래커](#)" 를 만드려면 다음이 필요합니다:

- 최소 1 개의 필드를 가진 하나의 [트래커](#)
- [Trackerlist -트래커 목록- 플러그인](#) 이 사용된 하나의 [위키](#) 페이지 (데이터를 나열하기 위함), 혹은 트래커 (혹은 프리티 서식 적용된 서식을 이용하여 트래커로 데이터를 입력하게 될 [Tracker 플러그인](#) 이 사용된 하나의 [위키](#) 페이지)
- 데이터 (혹은 입력 필드)가 어떻게 서식 적용이 될 것인지를 기술하는 하나의 템플릿 (위키 페이지 혹은 .tpl 파일일 수 있음)

다음은 단계별 가이드입니다 (([TrackerList](#) (트래커 목록) 플러그인과 템플릿으로 써 위키 페이지를 사용합니다):

1. **트래커를 생성**하고 트래커 ID 를 별도 메모해두고 이에 대한 **필드를 몇 개 생성**한 후 필드(들)의 ID를 메모해둔다 (예를 들어 트래커명을 "**Fruit (과일)**" 이라고 명하고 생성된 필드들은 텍스트 입력 종류의 "**Fruit Name(과일명)**" 등등이 될 수 있음.)
2. 트래커를 생성한 후 **새로운 트래커 항목**을 그곳에 삽입 합니다. 예: 3개의 항목: Apple, Pear and Orange
3. 최소 한 개의 `={$f_X}` 의 내용이 담겨있는 "fruit_template" 이름을 가진 [위키 페이지](#)를 생성 합니다, 예를 들면:

`__{$f_1}__ ---`

("Fruit Name" 필드의 ID 가 1 이라고 가정)

4. 해당 템플릿 페이지에 대한 **권한 설정**을 `tiki_p_use_as_template` 으로 하고 익명 사용자에 대한 `tiki_p_edit` 과 `tiki_p_view` 를 삭제하여 방문객들이 템플릿 페이지를 편집하거나 볼 수 없도록 합니다
5. "Fruit List"란 제목의 다른 [위키 페이지](#)를 생성하고 다음 내용을 삽입합니다

내 파일 목록: `{trackerlist trackerId=1 wiki=fruit_template}`

("Fruit" 트래커의 ID 가 1 이라고 가정)

결과로 써 페이지 "Fruit List" 페이지에 템플릿에 의거하여 3개의 파일들이 짚은체, 한 줄에 하나씩 나열되어 있으며 가로 줄로 구분되어 나열되어 있는 것을 보게 될 것입니다:

내 파일 목록:

Apple

Pear

Orange

이게 전부입니다! □

추가 상세내역은 [프리티 트래커](#) 페이지를 살펴 보십시오.